

LG Hausys

sign & graphic materials

LC6800

Vinilo de corte para plotter translucido calandrado
para carteles luminosos



Actualización: 7.2012

LG Hausys

sign & graphic materials

LC6800

Vinilo de corte para plotter translucido calandrado
para carteles luminosos

Metodo de Uso	Corte en plotter, corte a mano, troquelado
Periodo de Uso	Aplicaciones de media duración
Áreas de Uso	LC6800 se recomienda en gráficos de media duración como rótulos luminosos, cristal, metacrilato o aquellas aplicaciones donde se requiera un paso de luz como por ejemplo ventanas o lona LG FLEX tipo backlit.
Gama de Colores	42
Adhesivo	Sensible a la presión, transparente, base acrílico.
Superficie del Film	PVC
Calidad del Film	Polimérico calandrado
Grosor del Film	0,09 mm
Temperatura de Servicio	-45 °C – +82 °C
Temperatura de Aplicación	+10 °C mínimo
Duración	7 años (blanco/negro), 6 años (Colores)
Removabilidad	Permanente



LG Hausys Europe GmbH

Lyoner Straße 15, ATRICOM C6
60528 Frankfurt am Main

Alemania

Teléfono: 0049 69-58 30 29 441

Telefax: 0049 69-66 11 35 06

Email: sign@lghausys.eu

Web: <http://sign.lghausys.eu/es>